SRASM20

PRZEKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA SERII SRA, JEDNOFUNKCYJNY, 2NO, URZĄDZENIA Z WYJŚCIEM OSSD I FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWA (EDM), ZASILANIE POMOCNICZE 24VDC, KAT.4 PLE

Przeznaczenie produktu		SRA
Seria produktu		Jednofunkcyjny
Charakterystyka ogólna		
Charakterystyka ogólna		
Funkcje		Urządzenia z wyjściem OSSD
Właściwości styków		
Rodzaj zestyku		2NO
Trwałość		
mechaniczna	cycles	>10^7
Zasilanie pomocnicze		
Nominalne pomocnicze napięcie zasilania		24VDC
Zakres pracy	V	22...26VDC / 20.4...27.6VAC
Kategoria przepięciowa		III
Napięcie izolacji	kV	4
Właściwości wejść		
Liczba wejść	Nr.	2
Prąd wejściowy	mA	Typical 4.3
Napięcie wejściowe		0-30VDC
Charakterystyka wyjść		
Liczba wyjść bezpieczeństwa NO	Nr.	2
Liczba wyjść bezpieczeństwa NC	Nr.	0
Liczba wyjść sygnału zwrotnego	Nr.	0
Typ wyjścia		Przekaźniki z wymuszonym prowadzeniem styków
Charakterystyka zestyków wyjściowych		AC1 250V: 6A-2000VA AC15 230V: 5A DC13 24V: 2A
Charakterystyka UL 508		Pilot duty: B300-Q300
Trwałość mechaniczna	cycles	>10^7
Trwałość elektryczna AC1 przy 360 załączeniach/godz.	cycles	10^5
Parametry bezpieczeństwa		
Kategoria bezpieczeństwa ISO 13849-1		Cat. 4
Poziom wydajności bezpieczeństwa ISO 13849-1		PLe
Właściwości mechaniczne		
Montaż		Szyna DIN 35 mm
Masa	g	150
Warunki otoczenia		
Stopień ochrony		IP40 on front IP20 on terminals

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

Stopień zanieczyszczenia			2
Temperatura			
	Temperatura pracy		
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
	Temperatura składowania		
	min.	°C	-30
	maks.	°C	+70
Wilgotność względna		%	≤95

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych





Certyfikaty i zgodność

Zgodność		
	EN/BS 62061	
	EN/ISO/BS 13849-1	
Certyfikaty		
	cULus	
	TÜV	

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC001449 - Urządzenie do monitorowania obwodów związanych z bezpieczeństwem

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding